

HME 43-K

Informazioni generali

HME 43-K - P/N 043-057-888-0931 - Cuffia microfonica aperta con microfono a condensatore.

Connettore doppio Jack aeronautico.

Cuffia microfonica robusta, leggerissima, prevista per utilizzo generale nella navigazione aerea.



Microfono a condensatore per un'eccellente intelligibilità della parola.

Il supporto del microfono si può fissare indifferentemente a destra o a sinistra.

L'ascolto non isola dall'ambiente sonoro circostante.

Funzione Active Guard che garantisce conversazioni rilassate e sicure; è un sistema attivo che comprime automaticamente l'eventuale segnale audio elevato in ingresso.

Caratteristiche Tecniche:

Cuffia: Auricolari dinamici, tipo chiuso sopra aurale - Banda passante: 200-6000 Hz - Impedenza nominale 300 Ω - Livello di pressione sonora nominale 89 dB - Distorsione armonica < 1% - Pressione esercitata dai padiglioni 1,5 N - Microfono: Capsula autopolarizzata a elettrete, con riduttore del rumore - Banda di trasmissione 400-4500 Hz - Tensione di uscita 170 mV/Pa, regolabile tra 40 e 500 nV/Pa - Impedenza di carico 150 Ω - Peso senza cavo 140 g - Cavo rotondo unilaterale 1,85 m. Connettori: Jack PJ-055 (diam. 6,3 mm) per la cuffia, jack PJ-068 (diam. 5,25 mm) per il microfono.

Confezione: 1 cuffia microfonica HME 45-KA - 1 clamp da cavo 44740